

Colad Antidust

Colad Antidust ist der Klebelack für Lackieranlagen. Es bindet Schmutz, Staub und Farbnebel. Colad Antidust riecht frisch, hat eine klare Farbe und ist umweltfreundlich.

Mit Colad Antidust bleibt Ihre Lackieranlage sauber und fast nagelneu. Leicht aufzutragen mit Spritzpistole, Pinsel oder Roller, Colad Antidust ist auch nach längerer Zeit mit warmem Wasser oder Hochdruckreiniger einfach zu entfernen.

Vorteile:

- Ihre Lackieranlage bleibt sauber und fast nagelneu
- Es bindet Schmutz, Staub und Farbnebel
- Gebrauchsfertig
- Absolut silikonfrei
- Transparent nach der Applikation

Angaben zur Verpackung

Pro Dose

Technische Daten

- Feuchtigkeit: $\geq 60\%$ RH
- Verbrauch: 10 -12 m²/L
- Empfohlene Beschichtungsdicke: 100–125 Mikron
- Empfohlene Anzahl der Schichten: 1 oder 2, je nach Auftragsdicke
- Abnehmbar: Klare Auflösung in Wasser, wasserlöslich
- Anwendungsverfahren: Auftrag mit der Lackierpistole (1.8, 2.0), dem Pinsel und/oder mit der Farbwalze
- Anwendung: Kabine Wänden
- Haltbarkeit: 2 Jahre bei Lagerung bei einer Temperatur zwischen 5 und 30 °C
- Klebrig: Ja
- Farbe: Transparent



Artikelnummer: 814x

Produktbeschreibung: Antidust

Art.-Nr.	Variante	EAN
8142		
8141		
8140		

Häufig gestellte Fragen

> **Muss ich meine Spritzkabine vor der Anwendung vorbereiten?**

Stellen Sie sicher, dass die Wände der Spritzkabine sauber und fettfrei sind. Gut schütteln und wie beschrieben auftragen.

> **Verliere ich Licht in meiner Spritzkabine?**

Aufgrund der Transparenz geht kein Licht verloren.

> **Beeinflusst das Produkt die Farbbeurteilung?**

Keine negative Auswirkung auf die Farbbeurteilung, da es sich um eine farblose Schicht handelt.

> **Wie kann ich Antidust entfernen?**

Colad Antidust lässt sich leicht mit heißem Wasser oder einer Hochdruckspritzpistole entfernen (auch nach längerer Zeit).

Ähnliche Produkte



8139

Antidust Premium



8138

Antidust Premium White



8210

Dust Control 10 L



MSDS

Haftungsausschluss

Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zu lesen, zu verstehen und anzuwenden. Die Produkte sind nur für den professionellen Gebrauch bestimmt. Es sollte die erforderliche Schutzausrüstung und -kleidung getragen werden. Reparaturen sollten immer in Übereinstimmung mit den Richtlinien und Vorschriften des Herstellers durchgeführt werden. Alle Informationen sind für den Benutzer bestimmt, um sie zu berücksichtigen, zu untersuchen und zu überprüfen. Der spezifische Gebrauch, die Anwendung und die Einsatzbedingungen liegen außerhalb der Kontrolle von EMM International BV. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die Eignung des Produkts für seine spezifische Anwendung zu bestimmen.