

System Keramiksenschutz

Langanhaltender Schutz

sorgt für glänzende und
leicht zu reinigende
Oberflächen.

Dank
UV-Kontroll-
technologie werden
keine Stellen
übersehen

Silikonfrei



**Eine silikonfreie,
hochbeständige
Beschichtung mit 9H-Härte,
die für einen starken lang
anhaltenden Schutz und
eine leicht zu reinigende
Oberfläche sorgt.**

Colad Keramiksenschutz kann auf verschiedene Materialien wie Metall, Kunststoff, lackierte oder unlackierte Oberflächen aufgetragen werden. Sie bildet eine dünne und widerstandsfähige Schicht auf der behandelten Oberfläche. Diese Schicht schützt vor Umwelteinflüssen, Insektenflecken, Vogelkot, Baumharzen, Chemikalien, Schmutz, saurem Regen, UV-Strahlung und erhöht den Schutz vor kleinen Kratzern und Steinschlag. Sie glänzt länger und lässt sich dank ihrer hervorragenden Wasserabweisung deutlich leichter reinigen.



1 Inklusive Applikatorpad aus
Mikrosuede für schnelles und
gleichmäßiges Auftragen.

2 Eine 38-ml-Flasche reicht für ein
großes Fahrzeug oder zwei kleine
Fahrzeuge.

Dank unserer UV-Kontrolltechnologie übersehen Sie keine einzige Stelle, da das Produkt unter UV-Licht leuchtet. Nach dem Auftragen schützt eine Schicht die Oberfläche bis zu 2 Jahre lang oder über 50 Waschzyklen.

- Ultimativer Schutz vor Witterungseinflüssen, Kratzern, Chemikalien, Schmutz, Oxidation und Korrosion
- Ausgezeichnete Kratzfestigkeit durch 9H-Härte
- Hochbeständiger Schutz bis zu 2 Jahren
- Wasserabweisende und leicht zu reinigende Oberfläche
- Wärmebeständig (bis 1.000 °C)
- Verwendbar auf allen lackierten und unlackierten Oberflächen, Kunststoff und Metall

An- wendung



Anwendungs-
video

Schritt
1



Polieren, um Kratzer und
Unebenheiten zu entfernen

Schritt
2



Führen Sie eine Grundreinigung
mit Colad Oberflächenvorbereitung durch

Schritt
3



Tragen Sie das Produkt tropfenweise
auf das Applikatorpad auf

Schritt
4



Auf der Oberfläche verteilen, zuerst
horizontal, dann vertikal.

Schritt
5



Überprüfen Sie mit einem UV Licht,
um sicherzustellen, dass das Produkt
durchgängig aufgetragen wurde

Schritt
6



Entfernen Sie das Produkt mit
einem Mikrofaser-Poliertuch

Schritt
7



Kontrollieren Sie mit der UV
Kontrolltechnologie auf Rückstände

Schritt
8



Polieren Sie die Oberfläche für
besonderen Glanz von Hand



Schützt bis zu 2 Jahre oder über 50 Waschzyklen

4 Stunden	Berührungs- fest
7 Tagen	Abwaschbar
28 Tagen	Vollständig ausgehärtet

Trockenzeit

Komplettes System



Oberflächen- vorbereitung

Art-Nr. 9067
Flasche 1 L

Extrem wirksamer Oberflächenreiniger
mit Inhaltsstoffen, die Fett, Poliermittel,
Wachsrückstände und andere
Verunreinigungen entfernen, sowie
mit speziellen Zusatzstoffen, die die
Haftung der Colad Keramikschutz
fördern.



Keramikschutz

Art-Nr. 9068

1 x 38 ml Alu-Flaschen
1 x Applikatorpad aus Mikrosuede
1 x Anwendungshandbuch



Mikro Poliertücher

Art-Nr. 8800

Für Hochglanz nach dem Polieren!