

Artikelnummer: 8145

Produktbeschreibung: Blizzard White Abziehbarer Kabinenschutz

EAN: 8714247002940



Colad Blizzard White Abziehbarer Kabinenschutz

Schützt Ihre Wände vor Spritznebel und verleiht ihnen ein helles Erscheinungsbild. Das Entfernen der Beschichtung ist unkompliziert – sie wird einfach abgezogen.

Merkmale und Vorteile von Blizzard White Abziehbarer Kabinenschutz:

- Hält Ihre Wände sauber
- Weiß für eine optimale Lichtreflexion
- Einsatzbereit
- Einfaches Entfernen durch abziehen der Schicht

Anwendungshinweis von Blizzard White Abziehbarer Kabinenschutz:

Reinigen Sie den zu lackierenden Untergrund von losem Schmutz bzw. Fett. Decken Sie alle transparenten Teile wie Licht und Fenster ab. Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren und nicht verdünnen. Mit Spritzpistole, Airless-System, Pinsel oder Farbroller auftragen (Airless: Düse 417, 100–150 bar Sprühdruk. Lackierpistole: Düse 2,5, (3 bar Sprühdruk). Empfohlene Beschichtungsdicke: 150 µm. Lassen Sie sie bei Raumtemperatur trocknen. Empfohlene Anzahl der Schichten: Erste Beschichtung: 150 µm. Mehrere Schichten können übereinander aufgetragen werden (bis zu 6 Schichten), um einen maximalen Weißheitsgrad zu erzielen. Alle zusätzlichen Schichten können mit einer Schichtdicke von ca. 65 µm aufgetragen werden. Entfernen Sie die Schicht durch Abziehen; Rückstände können mit warmem Wasser oder einem Hochdruckreiniger entfernt werden. Es kann hilfreich sein, den Stand aufzuheizen.

Angaben zur Verpackung

Pro Dose von 10 Liter

Technische Daten

- Farbe: Weiß
- Substanz: Auf Wasserbasis
- Klebrig: Nein
- Verbrauch: 6.66 m²/L (1) / 16 m²/L (2-6)
- Luftfeuchtigkeit: 40-60% RV
- Hitzebeständigkeit: Bis zu 60°C
- Schichtdicke: 1. Schicht mindestens 150 µm. Weitere Schichten: mindestens 65 µm.
- Trocknungszeit: 6-8 Stunden (20°C) (reduzierte Trocknungszeit bei erhöhter Luftströmung)

- Verwendungszeit nach dem Aufbringen: \pm 2 Stunden
- Maximale Nutzungsdauer: 250 Kabinenzyklen oder 3 Monate
- Haltbarkeit: 1 Jahr nach Produktion bei 20°C Lagertemperatur (siehe Ablaufdatum auf die Kanne)

Pro Planet Proof

Diese Dosen werden aus r-HDPE hergestellt, das zu 100 % aus wiederverwertetem Kunststoff besteht. Dieser Kunststoffabfall wird gesammelt, sortiert, gereinigt und wieder granuliert. Dieses Granulat wird für die Herstellung neuer Produkte wie die Dosen in unserem Spritzkabinensortiment verwendet.

Alle Dosen sind auf dem Boden mit einer Harzkennung versehen, die auf r-HDPE hinweist und die Möglichkeit bietet, diese Dosen nach Gebrauch wieder zu recyceln.



Häufig gestellte Fragen

- > **Wie hoch ist die empfohlene Anzahl der Schichten?**
Empfohlene Anzahl der Schichten: Erste Beschichtung: 150 μ m. Mehrere Schichten können übereinander aufgetragen werden (bis zu 6 Schichten), um einen maximalen Weißheitsgrad zu erzielen. Lassen Sie sie bei Raumtemperatur trocknen.
- > **Wie trage ich die Abziehbarer Kabinenschutz auf?**
Reinigen Sie den zu lackierenden Untergrund von losem Schmutz bzw. Fett. Decken Sie alle transparenten Teile wie Licht und Fenster ab. Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren und nicht verdünnen. Mit Spritzpistole, Airless-System, Pinsel oder Farbroller auftragen (Airless: Düse 417, 100–150 bar Sprühdruck. Lackierpistole: Düse 2,5, (3 bar Sprühdruck).
Empfohlene Beschichtungsdicke: 150 μ m. Lassen Sie sie bei Raumtemperatur trocknen. Empfohlene Anzahl der Schichten: Erste Beschichtung: 150 μ m. Mehrere Schichten können übereinander aufgetragen werden (bis zu 6 Schichten), um einen maximalen Weißheitsgrad zu erzielen.
- > **Muss ich Blizzard White testen, bevor ich das Produkt auf die gesamte Wand auftrage?**
Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie eine Testfläche von ca. 30 x 30 cm auftragen, 24 Stunden warten und prüfen, ob sich das Produkt wirksam entfernen lässt.
- > **Wie lange dauert die Trocknung und ist es möglich, die Trocknungszeit zu verkürzen?**
6-8 Stunden (20°C) (reduzierte Trocknungszeit bei erhöhter Luftströmung)

Ähnliche Produkte



8146

Transparent Kabinenschutz



8200

Dust Control



MSDS

Haftungsausschluss

Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zu lesen, zu verstehen und anzuwenden. Die Produkte sind nur für den professionellen Gebrauch bestimmt. Es sollte die erforderliche Schutzausrüstung und -kleidung getragen werden. Reparaturen sollten immer in Übereinstimmung mit den Richtlinien und Vorschriften des Herstellers durchgeführt werden. Alle Informationen sind für den Benutzer bestimmt, um sie zu berücksichtigen, zu untersuchen und zu überprüfen. Der spezifische Gebrauch, die Anwendung und die Einsatzbedingungen liegen außerhalb der Kontrolle von EMM International BV. Es liegt in der Verantwortung des