

**Artikelnummer:** 9080

**Produktbeschreibung:** Diagonales Schaumklebeband

**EAN:** 8714247043608



Jetzt ansehen auf  YouTube



## Colad Diagonales Schaumklebeband

Dichten Sie mit unserem innovativen diagonal geformten Schaumklebeband Öffnungen zwischen den Karosserieteilen ab, um Nacharbeiten an abgesetzten Lacklinien zu vermeiden. Einfach aufzutragen und rückstandsfrei zu entfernen. Speziell entwickelt, um Ihnen dabei zu helfen, möglichst glatte Farbübergänge zu schaffen, sodass keine Nacharbeiten an Ihren Karosserieteilen erforderlich sind. Sparen Sie Zeit und erzielen Sie ein optimales glattes Endergebnis. Geeignet für den Einsatz in kleinsten Zwischenräumen.

### Merkmale

- Innovative diagonale Form
- Einfache Anwendung durch Spenderbox
- Entwickelt, um Nacharbeiten an abgesetzten Lacklinien zu vermeiden

### Vorteile

- Makellose Farbübergänge an schwer zugänglichen Stellen
- Vermeidung von Nacharbeiten an abgesetzten Lacklinien
- Zeitersparnis durch Vermeidung von Nacharbeiten
- Einfach aufzutragen und rückstandsfrei zu entfernen

## Angaben zur Verpackung

Pro Rolle in einer Spenderbox, 300 Kartons pro Palette

## Technische Daten

- Trägermaterial: PU-Schaum (auf Polyesterbasis)
- Dichte: 25 kg/m<sup>3</sup> (ISO 845) / 33 kg/m<sup>3</sup>
- Zugfestigkeit: 120 kPa ISO 1798 / 450 kPa ISO-1926
- Kleber: Schmelzkleber, Block-Polymerbasis
- Farbe: Transparent
- Länge: 38 m
- Temperaturbeständigkeit (kurzzeitig): 180 °C
- Empfohlene Lagerbedingungen: In der Originalverpackung, bei < 35 °C, bei normaler Belüftung und nicht länger als 12 Monate.

## Häufig gestellte Fragen

> **Wie werden Öffnungen im Fahrzeug und Einfassungen an Autos abgedeckt?**

Colad Diagonales Schaumklebeband wurde speziell zum Abdecken von Fahrzeugöffnungen entwickelt. Es schützt vor scharfen Kanten und verhindert Verlaufen durch Sprühnebel. Die Einfassungen eines Fahrzeugs müssen vor der Reparatur unbedingt abgedeckt werden, damit sie nicht übersprüht werden. Colad Schaumklebeband sorgt für eine glatte Kante, da die Klebelinie „innen“ in der Öffnung verläuft.

> **Wie wird Schaumklebeband angebracht?**

Reinigen Sie die Oberfläche, bevor Sie das Schaumklebeband anbringen. Der klebende Teil der Farbe muss zum Fahrzeuginneren zeigen. Das Schaumklebeband beim Anbringen nicht dehnen. Für einen vollständigen Schutz das Klebeband über die gesamte Öffnung/Einfassung anbringen.

## Ähnliche Produkte



**9080xx**

Diagonales Schaumklebeband

## Zertifizierungen



**ISO 1798:2008**



**ISO 1926:2005**

### Haftungsausschluss

Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zu lesen, zu verstehen und anzuwenden. Die Produkte sind nur für den professionellen Gebrauch bestimmt. Es sollte die erforderliche Schutzausrüstung und -kleidung getragen werden. Reparaturen sollten immer in Übereinstimmung mit den Richtlinien und Vorschriften des Herstellers durchgeführt werden. Alle Informationen sind für den Benutzer bestimmt, um sie zu berücksichtigen, zu untersuchen und zu überprüfen. Der spezifische Gebrauch, die Anwendung und die Einsatzbedingungen liegen außerhalb der Kontrolle von EMM International BV. Es liegt in der Verantwortung des