Erstellungsdatum: 05-01-24

Seitenanzahl: 2



Colad Schaumklebeband

Colad Schaumabklebeband wurde zum Auffüllen der Blenden von Autos entwickelt. Es schützt vor scharfen Kanten und verhindert Verlaufen durch Sprühnebel. Das Band kann einfach angebracht werden und garantiert eine korrekte Isolierung. Hinterlässt beim Entfernen keine Rückstände. Silikonfrei.

Die Vorteile vom Colad Schaumklebeband:

- Abdichten von Öffnungen und Einfassungen an Autos/Fahrzeugen
- Schützt vor scharfen Kanten
- Verhindert Verlaufen durch Sprühnebel
- Einfaches Anbringen
- Garantiert eine korrekte Isolierung
- Hinterlässt keine Rückstände nach dem Entfernen

Chemische Widerstand gegen:

Wasser: Ausgezeichnet - Säure und Base: Gut - Öl und Fette: Gut - Alifatische Kohlenwasserstoffe: Mäßig - Aromatische Kohlenwasserstoffe: Mäßig -

Alkohole: Gut

Angaben zur Verpackung

Per roll in a dispenser box. 120 boxes per pallet.

Technische Daten

Trägematerial: PU-foam (auf Polyester Basis)

Dichte: 29.3 kg/m3

Zugfestigkeit: 228 Kpa

Kleber: Schmelzkleber, Block-Polymerbasis

Geruch: Geruchlos

Temperaturbeständigkei: 180°C (kurzfristig)

 Lagerung: In der Originalpackung, bei < 35°C, normal belüften Ruam, nicht länger als 12 Monate.



Artikelnummer: 9080xx

Produktbeschreibung: Schaumklebeband



ArtNr.	Variante	EAN
908019	9 mm	8714247010174
908013	13 mm	8714247009826

TECHNISCHES DATENBLATT

Erstellungsdatum: 05-01-24

Seitenanzahl: 2



Häufig gestellte Fragen

> Wie werden Zwischenräume und Spalten amm Fahrzeug abgedeckt?

Colad Schaumklebeband wurde speziell zum Abdecken von Fahrzeugöffnungen entwickelt. Es schützt vor scharfen Kanten und verhindert Verlaufen durch Sprühnebel.

> Wie werden Einfassungen an Autos abgedeckt?

Die Einfassungen eines Fahrzeugs müssen vor der Reparatur unbedingt abgedeckt werden, damit sie nicht übersprüht werden. Colad Schaumabklebeband wurde zum Auffüllen der Einfassungen entwickelt und soll ein Überspritzen verhindern. Wenn Sie dafür normales Abdeckklebeband verwenden, hinterlässt es einen harten Absatz, während das Schaumklebeband eine weiche Kante ergibt.

> Wie wird Schaumabklebeband angebracht?

Reinigen Sie die Oberfläche, bevor Sie das Schaumabklebeband anbringen. Der klebende Teil des Bandes muss zum Fahrzeuginneren zeigen. Das Schaumklebeband beim Anbringen nicht dehnen. Für einen vollständigen Schutz das Klebeband über die gesamte Öffnung bzw. Einfassung anbringen.

Ähnliche Produkte









6365xxx

Premium Abdeckfolie

2060xxx

Abdeckpapier Premium

9090

Sensor Covers

90601x

Stegoband Classic