

Colad Nahtabdichtband

Eine zeitsparende Methode zum Aufbringen von Nahtabdichtungen bei Lackierprojekten an Auto-, LKW-, Campertüren und -Kanten.

Das Nahtabdichtband ist ein verstärktes Acrylband mit Acrylkleber mit hoher Haft- und Scherfestigkeit. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Lösungsmittel, Chemikalien, UV-Strahlung und Hitze, wodurch das Klebeband sicher auf verschiedensten Untergründen haftet. Zwei Varianten von 9 mm und 12 mm für die perfekte Abdichtung. Ideal zur Auffrischung älterer Dichtungen und/oder Lackvorbereitungen an Fahrzeugtüren und -kanten.

Ersetzen Sie alte Nähte durch neue. Einfach die neue Naht an Ort und Stelle auftragen, Objekt lackieren, Farbe abtrocknen und fertig; Zeitersparnis!

Merkmale und Vorteile:

Ideal zum Erneuern von Schweißnähten an Türen und Kanten für die Automobilindustrie

Einfach in Einsatz und Auftrag.

Sofort lackierbar, kein Haftvermittler erforderlich

Zeitersparnis gegenüber flüssigen Versiegelungen

Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Lösungsmittel, Chemikalien, UV-Strahlung und Hitze

Flachprofil, es haftet sehr gut auf allen glatten Oberflächen und ist leicht am Objekt formbar

Flexibel einsetzbar an Türen und Kanten

Leicht und rückstandsfrei zu entfernen

Anwendung:

Das Produkt kann zwischen zwei Nähten aufgetragen werden, wodurch eine dauerhafte Versiegelung entsteht. Anwendung auf einer vorbehandelten und entfetteten Oberfläche. Entfernen Sie den Liner nach dem Auftragen, damit Sie sofort mit dem Lackieren beginnen können. Die Oberfläche des Klebebands muss nicht für die Grundierung vorbehandelt werden.



Artikelnummer: 9067xx

Produktbeschreibung: Nahtabdichtband



Art.-Nr.	Variante	EAN
906709	9 mm	8714247064825
906712	12 mm	8714247064894

Angaben zur Verpackung

Pro Rolle. 906709 pro 140 Rollen im Umkarton, 906712 pro 100 Rollen im Umkarton.

Technische Daten

- Farbe: Weiß
- Rollenlänge: 9 m
- Rollendurchmesser (Ø) : 14 cm
- Rollenbreite: 906709 - 9 mm 906712 - 12 mm
- Verpackungseinheit: 906709: Pro 1 Rolle / 140 Rollen in 1 Box 906712: Pro 1 Rolle / 100 Rollen in 1 Box

- Lagerung: Bevorzugte Temperatur zwischen 20 und 25 Grad
 - Haltbarkeit: 1 Jahr ab Eingang beim Kunden bei Lagerung bei 22°C (72°F) und 50% relativer Luftfeuchtigkeit.
 - Trägermaterial: Acrylschaumbasis in transparentem Träger
 - Liner: Kraftpapier
 - Kleber: Acryl mit hoher Haftung (lösemittelbasiert)
 - Dicke: 0.5 mm und 1 mm (+/- 0.05 mm)
 - Breite: 9 mm und 12 mm (+/- 1 mm)
 - Länge: 9 m (+/- 0.1 m)
 - Abzugsverhalten: PSTC-3 2.8 kg/25 mm
 - Scherhaftung:: PSTC-7 über 72 Stunden mit 2 kg auf 25 mm x 25 mm bei 25°C
 - Zugfestigkeit: Über 50 kg/25 mm x 25 mm
 - Hitzebeständigkeit: PSTC-9 über 24 Stunden mit 1 kg auf 25 mm x 25 mm bei 80°C
 - Gebrauchstemperatur: -40°C bis 170°C
 - Anwendungstemperatur:: -10°C bis 150°C
-

Häufig gestellte Fragen

- > **Benötige ich vor dem Lackieren einen Haftvermittler?**
Nein, nach dem Anbringen können Sie sofort mit dem Lackieren beginnen.
- > **Wie kann ich das Nahtabdichtband entfernen?**
Einfach das Klebeband dehnen und entfernen.

Ähnliche Produkte



53200x

Polyester Strickhandschuhe

Haftungsausschluss

Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zu lesen, zu verstehen und anzuwenden. Die Produkte sind nur für den professionellen Gebrauch bestimmt. Es sollte die erforderliche Schutzausrüstung und -kleidung getragen werden. Reparaturen sollten immer in Übereinstimmung mit den Richtlinien und Vorschriften des Herstellers durchgeführt werden. Alle Informationen sind für den Benutzer bestimmt, um sie zu berücksichtigen, zu untersuchen und zu überprüfen. Der spezifische Gebrauch, die Anwendung und die Einsatzbedingungen liegen außerhalb der Kontrolle von EMM International BV. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die Eignung des Produkts für seine spezifische Anwendung zu bestimmen.